

Ficha Técnica



Información del Producto

Compuesto de pulido a base de agua diseñado para eliminar las marcas de remolino del compuesto y las marcas de lijado fino en pinturas y capas transparentes, dejando un acabado de alto brillo. También es adecuado para mezclar trabajos de pintura antiguos y nuevos.

Ventajas del Producto

- Produce un acabado libre de hologramas.
- Libre de silicones



Superficies

- Clear coats
- Top coats

Herramientas de Pulido

- Giratorio 800 – 1100 rpm
- Pulidora orbital aleatoria 6000-10000 rpm

Borla y Esponja de pulido

- Esponja naranja de pulido
- Esponja negra de pulido

Propiedades del producto

Pulido, brillo: 

Instrucciones de trabajo

1. Agite o revuelva el compuesto de pulido antes de usar
2. No use demasiado compuesto a la vez. Use una pequeña cantidad que se consume en un área enfocada - ¡Menos desorden y limpieza!
3. Limpiar muy bien antes y después de pulir
4. Trabaje enfocado en un área de 40x40 cm a la vez
5. Pula hasta lograr una superficie libre de rayas.
6. Mantenga las esponjas o borlas limpias, una esponja o borla sucia causa remolinos y rayones profundos

Especificaciones técnicas

Densidad: 1,05 kg/l
Viscosidad: 20,5 Pas
Color: Blanco
pH: 7,5 - 8,5

Recomendaciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento recomendada:
5° - 35° C / 41° - 95° F
Evitar que se congele